

SIKKERHETSATABLAD

PRODUKTNAV: #Mydentity #Stroke7

Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL

SDS DATO: 07.03.2018

SIKKERHETSATABLAD — 16 seksjoner

SEKSJON 1 – IDENTIFIKASJON AV KJEMISK PRODUKT OG SELSKAP

Produktidentifikator	#Mydentity #Stroke7 Rosé Balayage Lightener		[WHMIS-klassifisering]	Ekskludert
Produktbruk	Personlig pleie/bruk - Kosmetisk - Hårblekemiddel		Revisjon 1	
Produsentens navn	Bright International Corporation			
Gateadresse	1301 West Industrial Drive (Postboks 6)			
By	Coolidge		Stat	Arizona
postnummer	85128	Nødtelefon	520.723.8001/ (Chemtrec) 800-424-9300	
Dato SDS utarbeidet	07.03.2018	SDS utarbeidet av	Stacey J. LeBlanc	Telefonnummer 520.316.7628

SEKSJON 2 – FAREIDENTIFIKASJON

Inngangsvei	☒ Hudkontakt	☐ Hudabsorpsjon	☒ Øyekontakt	☒ Innånding	☒ Svelging
[Nødsituasjon Oversikt]	Dette er et personlig pleie- eller kosmetisk produkt som er trygt for forbrukere og andre brukere tiltenkt og rimelig forutsigbar bruk .				
[WHMIS Symboler]	NA		Klassifisering: Oksidasjonsmiddel klasse 1 Akutt toksisitet 4; Hudirritasjon 2; Øyeirritasjon 2A		
[Potensielle helseeffekter]	Signalord: Fare				
Øyekontakt: FORSIKTIG. Øyeirriterende. Kan forårsake alvorlig irritasjon og mulig permanent øyeskade (Kategori 2).					
Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon eller allergisk hudreaksjon hos sensibiliserte individer (Kategori 2).					
Innånding: Luftveisirriterende. Kan forårsake astmatisk angrep hos sensitive personer.					
Svelging: Middels giftig (Kategori 4).					

ADVARSEL KAN DANNE BRENNLIG STØV KONSENTRASJONER I LUFT (UNDER BEHANDLING)		Fareerklæring: H270: Kan forårsake eller forsterke brann; oksidasjonsmiddel H303: Kan være skadelig ved svelging H305: Kan være skadelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H313: Kan være skadelig ved hudkontakt H317: Kan forårsake en allergisk hudreaksjon H319: Gir alvorlig øyeirritasjon H334: Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene
- Irriterende (hud og øyne) - Akutt toksisitet (skadelig) - Luftveisirriterende	- Oksidasjonsmidler - Irriterende i luftveiene	Forsiktighetserklæring: P102: Oppbevares utilgjengelig for barn P103: Les etiketten før bruk P232: Beskyttes mot fuktighet P233: Hold beholderen tett lukket P234: Oppbevares kun i originalemballasje
Forsiktighetserklæring for respons P301+310+330+331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall oppkast; Ring umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P302+P313+P333+352: VED HUDKONTAKT: Vask med såpe og vann; Hvis hud irritasjon eller utslett oppstår, få medisinsk råd/oppmerksomhet P304+P313+P341 VED INNÅNDING: Hvis pusten er vanskelig, fjern offeret til frisk luft og sørg for at du hviler i en stilling som letter pusten. Få medisinsk råd/oppmerksomhet hvis pustevansker fortsetter. P305+P313+P337+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre - fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, kontakt lege		Forsiktighetserklæring om lagring P402+404: Oppbevares på et tørt sted. Oppbevares i en lukket beholder P403+233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket

Side 2

SIKKERHETSDATABLAD
PRODUKTNAVN: #Mydentity #Stroke7
Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL
SDS DATO: 07.03.2018

SEKSJON 3 – SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER

Farlige ingredienser (spesifikke)	%	CAS-nummer	LD ₅₀ av ingrediens (spesifiser arter og rute)	LC ₅₀ av ingrediens (spesifiser arter)
Kaliumpersulfat	15 - 25	7727-21-1	DERMAL LD50: > 2000 mg/kg (rotte) ORAL LD50: 802 mg/kg (rotte)	> 2,95 mg/L (rotte) (4 timer)
Magnesiumkarbonat	15 - 20	12125-28-9	ORAL LD50: >6250 mg/kg (rotter)	ND
Kaolin	10 – 15	1332-58-7	ORAL LD50: >5000 mg/kg (rotte)	ND
Maisstivelse	10 - 15	9005-25-8	ORAL LD50:: 6600 mg/kg (rotte)	ND
Xantangummi	5 – 10	11138-66-2	ORAL LD ₅₀ : >5000 mg/kg (rotte)	ND
Ammoniumpersulfat	5 – 10	7727-54-0	DERMAL LD ₅₀ : > 2000 mg/kg (kanin) ORAL LD ₅₀ : 742 mg/kg (hanrotte) ORAL LD ₅₀ : 700 mg/kg (hunnrotte)	> 2,95 mg/l (4 timer) (rotte)
Natriumpersulfat	5 – 10	7775-27-1	DERMAL LD ₅₀ : > 10 g/kg ORAL LD ₅₀ : 895 mg/kg (rotte)	5,1 mg/l (rotte)
Magnesiumoksid	3 - 8	1309-48-4	ORAL 3 990 mg/kg (rotter)	ND
Natriummetasilikat	3 - 8	6834-92-0	DERMAL LD ₅₀ : 250 mg/24H (kanin) ORAL 1280 mg/kg (rotter)	ND

INCI Ingrediensliste:: Kaliumpersulfat, Magnesiumkarbonat, Kaolin, Maisstivelse, Xantangummi, Ammoniumpersulfat, Natrium Persulfat, magnesiumoksid, natriummetasilikat, hydret silika, dinatrium EDTA, mineralolje/paraffinum liquidum, duft, D&C Red 30 Lake/CI73360

SEKSJON 4 – FØRSTEHJELPSTILTAK

Hudkontakt: Skyll med vann i minst 15 minutter. Hvis irritasjon oppstår og vedvarer, søk legehjelp.

Øyekontakt: Skyll med vann i minst 15 minutter. Hvis irritasjon oppstår og vedvarer, søk legehjelp.

Innånding: Flytt til frisk luft. Hvis det oppstår pustevansker eller ubehag og vedvarer, kontakt lege.

Svelging: Skyll munnen med vann. Fortynn ved å gi 1 eller 2 glass vann. Ikke fremkall brekninger med mindre lege er anbefalt.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Oppsøk lege umiddelbart.

MERKNADER TIL LEGEN : Dette produktet har moderat oral toksisitet og er minimalt irriterende for øynene. Oversvømmelse av utsatte områder med vann foreslås, men mageskylning eller brekningsinduksjon ved inntak må vurdere ev. forverring av esophageal skade og forventet fravær av systemiske effekter. Behandlingen er kontrollert fjerning av eksponering etterfulgt av symptomatisk og støttende behandling.

SEKSJON 5 – BRANNSLUKKINGSTILTAK

Brannfarlig ☐ Ja ☒ Nei	Hvis ja, under hvilke forhold?	
Utryddelsesmidler: Oversvømme kun med vann		
Flammepunkt (°C) og metode: NA	Øvre brannfarlig grense: Ikke-brennbar (volumprosent):	Nedre brannfarlig grense: Ikke-brennbar (volumprosent):
Selvantennelsestemperatur (°C)	Ekspløsjonsdata: Ikke tilgjengelig – Følsomhet for påvirkning:	Ekspløsjonsdata: Brennbart støv (ikke testet) Unngå å generere støv; fint støv spredt i luft i tilstrekkelige konsentrasjoner, og i tilstedeværelsen av en tennkilde er et potensial støvekspløsjonsfare
Farlige forbrenningsprodukter: Oksygen som støtter forbrenning og oksider av svovel og nitrogen; Hydrogen		
Brannsløkkingsprosedyrer/utstyr: Ikke bruk karbondioksid eller andre gassfylte brannslukningsapparater; de vil ikke ha noen effekt på nedbrytende persulfater. Bruk fullstendige verneklær og selvforsynt åndedrettsvern.		
[NFPA]: Helse 1; Brennbarhet 1; Reaktivitet 1; Spesial OX		

Side 3

SIKKERHETSATABLAD

PRODUKTNAVN: #Mydentity #Stroke7

Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL

SDS DATO: 07.03.2018

SEKSJON 6 – TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Lekkasje- og sølprosedyrer: Støvavleiringer bør ikke tillates å samle seg på overflater, da disse kan danne en eksplosiv blanding hvis de slippes ut i atmosfæren i tilstrekkelig konsentrasjon. Sølt materiale skal samles opp og legges i godkjent DOT-beholder og isolert for avhending. Isolert materiale bør overvåkes for tegn på nedbrytning (ryking/røyking). Hvis sølt materiale er vått, løses det opp med store mengder vann og kast. All avhending skal utføres i henhold til myndighetenes prosedyrer.

Personlig beskyttelse:
Bruk kjemiske vernebriller, kroppsdekkende verneklær, kjemikaliebestandige hansker og gummistøvler, NIOSH-godkjent støvmaske hvor det oppstår støv. Se avsnitt 8. Gnistfrie verktøy skal brukes.

Opprydding av små søl:
Måk eller fei forsiktig opp sølt materiale og plasser i egnet beholder. Unngå å generere støv. Bruk passende personlig verneutstyr (PPE). Se avsnitt 8.

Opprydding av store utslipp
Hold unødvendige mennesker unna; isoler fareområdet og nekt adgang. Ikke berør eller gå gjennom sølt materiale. Måk eller fei forsiktig opp sølt materiale og plasser i egnet beholder. Unngå å generere støv. Bruk passende personlig verneutstyr (PPE). Se avsnitt 8. Ved kontakt med vann, hindre at avrenning kommer inn i stormkloakk og grøfter, som fører til naturlige vassdrag. Nøytraliser forurensede områder og skyll med store mengder vann. Overhold gjeldende miljøforskrifter.

SEKSJON 7 – HÅNTERING OG OPPBEVARING

Håndteringsprosedyrer og utstyr: Bruk kun med tilstrekkelig ventilasjon og unngå innånding. Minimer støvgenerering og akkumulering. Unngå kontakt med øyne og hud (annet enn bruksområder). Ikke inhaler eller svelg. Forbered og bruk i et godt ventilert område. Bruk tilstrekkelig ventilasjon når du overfører produktet fra poser eller fat. Bruk åndedrettsvern hvis ventilasjon er utilstrekkelig eller ikke tilgjengelig. Bruk øye- og hudbeskyttelse. Bruk kun rene øser av plast eller rustfritt stål. Rutinemessig rengjøring bør iverksettes for å sikre at støv ikke samler seg på overflater

Oppbevaringskrav: Oppbevares (uåpnet) på et kjølig, rent, tørt sted unna punktvarmekilder, varmeovner eller dampprør. Bruk først inn, først ut lagringssystem. Unngå kontaminering av åpent produkt. Ikke oppbevar med eller i nærheten av drivstoff, løsemidler eller andre organiske materialer. Unngå varme, fuktighet og reduksjonsmidler. Ved brann eller spaltning (rykende/røyking) skyll med mye vann for å kontrollere nedbrytningen. Tørt pulver kan bygge statiske elektrisitetssladninger når utsatt for friksjonen ved overførings- og blandeoperasjoner. Sørg for tilstrekkelige forholdsregler, som jording og liming.

SEKSJON 8 – EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Eksponeeringsgrenser ☒ ACGIH TLV 0,1 mg/m³ (kaliumpersulfat) ☒ OSHA PEL ikke etablert ☒ Annet (spesifiser) 15 mg/m³ Totalt støv

Spesifikke Tekniske krav (for eksempel ventilasjon, vedlagt prosess): Ikke nødvendig for bruk av produktet. For håndtering av store mengder materiale, slik som ved produksjon av produkt, bør ventilasjon benyttes. Lokal avtrekksventilasjon er vanligvis ikke nødvendig for produktet bruk. For håndtering av store mengder materiale, for eksempel ved produksjon av produkt -- Lokalt eksos: Eksplosjonssikkert. Mekanisk (generelt): Eksplosjonssikker.

Personlig verneutstyr ☒ Hansker ☐ Respirator ☒ Øye ☐ Fottøy ☒ Klær ☒ Annet

Hvis avkrysset, vennligst spesifiser type

Plast- eller gummi-hansker bør brukes under påføring og klargjøring av produktet. Vernebriller bør vurderes for å beskytte mot øyene irritasjon. Forkle kan brukes til produkt-håndtering. Sørg for at alle arbeidsflater er rene. Metallinstrumenter bør ikke brukes med dette produktet eller lagret i produkt-beholdere.

Side 4

SIKKERHETSDATABLAD
PRODUKTNAVN: #Mydentity #Stroke7
Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL
SDS DATO: 07.03.2018

SEKSJON 9 – FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: Fast	Lukt og utseende: Litt fuktig, off-white pulver med blomsterlukt	Lukterskel (ppm) : Ikke bestemt
Egenvekt: <1 (vann = 1)	Damp tetthet (luft = 1): NA	Damptrykk (mmHg): NA
Fordampningshastighet: NA	Kokepunkt (°C): NA	Frysepunkt (°C) : NA
pH : (1 % vandig) 10,5 su – 11,5 su	Koeffisient for vann/oljefordeling: NA	[Oppløselighet i vann]: >100 g/L (dispergerbar)

SEKSJON 10 – STABILITET OG REAKTIVITET

Kjemisk stabilitet ☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, under hvilke forhold? Inkompatibilitet med andre Stoffer ☒ Ja ☐ Nei Hvis ja, hvilke?	Syrer, alkalier, halogenider (fluorider, klorider, bromider og jodider), brennbare materialer, de fleste metaller og tungmetaller, oksiderbare materialer, andre oksidasjonsmidler, reduksjonsmidler, rengjøringsmidler og organiske eller karbonholdige forbindelser.
Forhold som må unngås:	Varme, fuktighet og forurensning.
Farlige nedbrytningsprodukter	Oksygen som støtter forbrenning og oksider av svovel og nitrogen; Hydrogen

SEKSJON 11 – TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Ingen toksikologisk testing er utført på dette produktet. Informasjonen i denne delen er basert på toksikologien til individuelle komponenter.	
Effekter av akutt eksponering	
Irritasjon av øyne, hud og slimhinner. Mulig irriterende/allergisk dermatitt og luftveistegn og symptomer, den utbruddet kan bli forsinket.	
Effekter av kronisk eksponering	
Mulig allergisk dermatitt. Mulig luftveissensibilisering kan forekomme.	
Irritasjon av produktet: Produktet er kjent for å være moderat irriterende	
Hudsensibilisering: Kan forårsake irritasjon og mulig dermatitt. Kan forverre dermatologiske problemer som eksem. Kreftfremkallende egenskaper — IARC: Ingen komponenter anerkjent som kreftfremkallende	Respiratorisk sensibilisering: Irriterende og kan forverre bronkitt og bronkial astma Kreftfremkallende egenskaper — ACGIH: Ingen komponenter anerkjent som kreftfremkallende
Reproduksjonstoksitet: Ingen komponenter anerkjent som reproduktive giftstoff Embryotoksitet: Ingen komponenter oppført som forårsaker fødselsskader	Fosterskadelige egenskaper: Ingen komponenter anerkjent som teratogene Mutagenisitet: Ingen komponenter anerkjent som mutagene
Merk: Dette produktet er IKKE testet på dyr for å få toksikologiske data. Imidlertid, basert på tilgjengelige vitenskapelige data, er den beregnede ATE LD 50 for produktet 1741 mg/kg basert på individuelle kjemiske akutte toksisitetsdata	

Side 5

SIKKERHETSDATABLAD

PRODUKTNAVN: #Mydentity #Stroke7

Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL

SDS DATO: 07.03.2018

SEKSJON 12 – ØKOLOGISK INFORMASJON

Selve produktet har ikke blitt testet, men følgende resultater har blitt assosiert med noen av dets bestanddeler :

*Dette produktet er IKKE testet på dyr
data om økologisk toksikologi. Økologisk toksikologiske data, funnet
i vitenskapelig litteratur, er tilgjengelig for noen av komponentene
av produktet, men er ikke presentert i dette dokumentet.*

KJEMISK SKJEBNE: Biologisk nedbrytbarhet gjelder ikke for uorganiske stoffer.

SEKSJON 13 – AVFALLSHENSYN

Avfallshåndtering: Hårblekeprodukter er antenkelig RCRA-farlig avfall når de er beregnet for avhending. Fysisk og/eller kjemisk deaktivering/degradering er den nødvendige metoden for behandling og avhending.

RCRA FAREKLASSE: D001

Følg alle lokale myndighetskrav beregnet for avhending.

SEKSJON 14 – TRANSPORTINFORMASJON

Vær oppmerksom på transportvariasjoner før du sender farlige materialer.

[USDOT]

I forbrukeremballasje: ORM-D; Forbrukervare eller begrenset kvantitet

MERKING: ORM-D-etikett eller svart-hvitt firkant på punktet uten "Y"

ANNET ENN FORBRUKEREMKLING:

ID-NUMMER: UN 1479

RIKTIG FRAKTNAVN: Oksiderende fast stoff, nr

TEKNISK NAVN: (kaliumpersulfat, ammoniumpersulfat og natriumpersulfat)

FAREKLASSE: 5.1

PAKKEGRUPPE: III

MERKING: Gul 5.1 oksidasjonsmiddeletikett

[ICAO]

I forbrukeremballasje: Begrenset mengde (maksimal netto mengde per pakke) <10 kg

ID-NUMMER: UN 1479

RIKTIG FRAKTNAVN: Oksiderende fast stoff, nr

TEKNISK NAVN: (kaliumpersulfat, ammoniumpersulfat og natriumpersulfat)

FAREKLASSE: 5.1

PAKKEGRUPPE: III

MERKING: Svart og hvit firkant på punktet med "Y" i midten

ANNET ENN FORBRUKEREMKLING: <25 kg (passasjer) eller <100 kg (last)

ID-NUMMER: UN 1479

RIKTIG FRAKTNAVN: Oksiderende fast stoff, nr

TEKNISK NAVN: (kaliumpersulfat, ammoniumpersulfat og natriumpersulfat)

FAREKLASSE: 5.1

PAKKEGRUPPE: III

MERKING: Gul 5.1 oksidasjonsmiddeletikett

Side 6

SIKKERHETSATABLAD
PRODUKTNAVN: #Mydentity #Stroke7
Rosé Balayage Clay Lightener

FILNR.: 00025-191-9P KCL
SDS DATO: 07.03.2018

SEKSJON 15 – REGULERINGSINFORMASJON

[WHMIS-klassifisering] EKKLUDERT som kosmetisk

SARA TITTEL III (SUPERFUND ENDRINGER OG REAUTORISERINGSLOV)

SEKSJON 302 ekstremt farlige stoffer (40 CFR 355, APPENDIX A) :
Ikke listet

SEKSJON 311 FAREKATEGORIER (40 CFR 370): Brannfare, umiddelbar (akutt)
Helseisrisko

SEKSJON 312 TERSKELPLANLEGGINGSMENGDE (40 CFR 370): Terskelen
Planleggingsmengde (TPQ) for dette produktet, hvis det behandles som en blanding, er 10 000 lbs; derimot,
dette produktet inneholder følgende ingredienser med en TPQ på mindre enn 10 000 lbs.: Ingen

Seksjon 313 MELDE INGREDIENSER (40 CFR 372) : Ikke listeført

Canada : Selv om blandingen ikke har blitt testet, regnes den på grunn av komponentene i dette produktet som en klasse C oksiderende
Materiale under forskriften om kontrollerte produkter. Dette produktet er klassifisert i henhold til farekriteriene til
Controlled Products Regulations (CPR) og SDS inneholder all informasjon som kreves av CPR.

**CERCLA (OMKELDELIG MILJØRESPONS
ERSTATNINGS- OG ANSVARSLOV)**

*CERCLA DESIGNATION OG RAPPORTERBARE MENGDER (RQ) (40 CFR
302.4):* Unotert, RQ 100 lbs., tennbarhet

TSCA (TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT)

TSCA INVENTORY STATUS (40 CFR 710):
Dette produktet er ikke påkrevd å være oppført under TSCA. Imidlertid
Ingrediensene til dette produktet er oppført på TSCA-beholdningen.

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act)
Ubrukt materiale vil bli klassifisert som et antenkelig avfall (D001) og
bør håndteres på riktig måte i henhold til lokale, statlige og føderale lover.

Klasse C oksiderende materiale

California Dette produktet er ikke kjent for å inneholde noen komponenter som staten California har funnet å forårsake
Proposisjon 65: kreft, fødselsskader eller andre reproduksjonsskader.

Internasjonale inventar Komponent(er) av produktet er på følgende inventarlist: TSCA, Australia (AICS), Canada (DSI),
Kina, Europa (EINECS/ELINCS), Japan, Korea (ECI) og Filippinene (PICCS)

GHS Akutt oral toksisitet LD 50 (mg/kg): Selv om dette produktet ikke er testet på dyr, beregnet ATE LD50 (mg/kg) for
produktet er 1.741

ANSI 129.1 (USA) – Skadelig
OSHA HCS (USA) – Ikke-giftig
EPA (USA) – Giftig kategori III
CPSC (USA) – Ikke-giftig
DOT (USA) – Pakkegruppe III
NFPA (USA) – Farekategori I
HMIS (USA) – Toksisitetsvurdering 1

EU – Skadelig
WHMIS (Canada) – Ikke-giftig
Australia – Skadelig
Mexico – Lett giftig
Malaysia – Ikke skadelig
Japan – Kraftig
Korea - Skadelig

SEKSJON 16 – ANNEN INFORMASJON

Se NFPA 654, *standard for forebygging av brann- og støveksplasjoner fra produksjonen,*
Behandling og håndtering av brennbare partikkelformige stoffer for sikker håndtering.

ANSVARSFRAKRIVELSE : Dette sikkerhetsdatabladet er ment å gi et kort sammendrag av vår kunnskap og veiledning
om bruken av dette materialet. Informasjonen her er samlet fra kilder
anses av Bright International Corporation for å være pålitelig og er nøyaktig til de beste
Selskapets kunnskap. Det er ikke ment å være et altomfattende dokument om verdensomspennende farer
kommunikasjonsbestemmelser.

Denne informasjonen tilbys i god tro. Hver bruker av dette materialet må vurdere bruksbetingelsene
og utforme passende beskyttelsesmekanismer for å forhindre eksponering av ansatte, skade på eiendom eller
utslipp til miljøet. Bright International Corporation påtar seg intet ansvar for skade på
mottaker eller tredjeparter eller for skade på eiendom som følge av misbruk av produktet.